

Ruban adhésif spécial pour les plinthes en caoutchouc

Goman 50

Collage sûr des plinthes en caoutchouc

Domaines d'utilisation:

Adhésif acrylate spécial pour un collage rapide et fiable des plinthes en caoutchouc. L'Adhésif Goman 50 permet un travail propre, rapide et sans solvant. Pour l'intérieur.

► Adapté pour les:

- Plinthes caoutchouc
- Nez de marche en caoutchouc
- Plinthes à gorge en caoutchouc
- Plinthes d'angle en caoutchouc

► Pour application sur:

- Crépi/enduit non pulvérulent
- Maçonnerie
- Métal (non traité)
- Peinture
- Plastique
- Bois
- Béton
- Céramique
- Plâtre (avec primaire)
- Papiers peints
- Ragréage (avec primaire)



ÖKOLINE



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

pour plinthes caoutchouc
SUR supports avec aspérités jusqu'à 1 mm

Composants: Copolymères acrylates, agents mouillants, antimousse, trame, papier.

Propriétés:

- Aucune colle contact nécessaire
- Air ambiant propre
- Sans solvant
- Aucun étalement préalable de la plinthe ni aucun encollage nécessaires
- 3 à 5 fois plus rapide
- Label Ange Bleu „Blauer Engel” selon la norme RAL-UZ 113
- EMICODE EC1 PLUS / A très faible émission

Caractéristiques techniques:

Emballage:	Carton
Largeur de rouleau:	50 mm
Longueur du rouleau:	50 m
Tenue en stock:	Minimum 2 ans
Couleur:	Transparent avec trame verte
Température du support:	Minimum 15 °C
Temps de gommage:	Néant
Temps de travail:	Néant
Sollicitable:	Immédiatement après collage
Traitement / Soudage des joints:	Immédiatement après collage

Offre la meilleure sécurité contre les émissions, et donc contribue à un climat ambiant sain. Porte le label Ange Bleu „Blauer Engel” pour les colles pour revêtements de sol et autres produits de pose à faible émission selon la norme RAL-UZ 113.

Préparation:

- ▶ Le support doit être sec en permanence, dur, porteur, plan et exempt de graisse, poussières et silicone, conforme aux normes nationales en vigueur (EN, DIN, VOB, OE, SIA).
- ▶ Les papiers peints doivent être parfaitement collés ou coupés sur la hauteur couverte par la plinthe et retirés.
- ▶ Lier la poussière avec un primaire sans solvant (p.ex. UZIN PE 260).
- ▶ Nettoyer la plinthe caoutchouc – par voie humide – pour une adhésivité optimale, puis laisser sécher.
- ▶ Avant collage, le revêtement et l'Adhésif Goman 50 doivent être suffisamment détendus, acclimatés et adaptés aux conditions climatiques de l'utilisation future.

Matériel nécessaire:

Goman 50, maillet caoutchouc, cutter à moquette, colle instantanée, pistolet à air chaud, chiffons



Astuces de mise en œuvre:


- ▶ Pour une découpe facilitée, humidifier les mains et le cutter avec de l'eau.

Mise en œuvre:

- 1 ▶ Placer la rondelle de papier anti-adhésive sur le dérouleur
- ▶ Poser le rouleau d'Adhésif Goman 50 sur la rondelle papier
- ▶ Appliquer l'Adhésif Goman 50 au mur avec le dérouleur à 4 mm du sol
- ▶ Bien maroufler



- 2 ▶ Retirer le papier de protection, progressivement, jusqu'à env. 20 cm avant l'angle
- ▶ Mettre en place la plinthe caoutchouc – sans tension ni traction – jusqu'à env. 20 cm de l'angle



- 3 ▶ Maroufler point par point au maillet caoutchouc → double adhésivité



- 4 ▶ Au niveau des angles rentrants/sortants, chauffer le dos de la plinthe en caoutchouc avec un pistolet à air chaud puis lui donner la forme de l'angle
- ▶ Retirer le papier protecteur, mettre en place la plinthe en caoutchouc sans tension ni traction, puis maroufler point par point



- 5 ▶ Assembler les plinthes successives par encollage de chant avec une colle instantanée



Important:

Stocker sur le côté protégé, au frais, au sec et à l'abri du soleil.

Sécurité du travail/Protection de l'environnement:

Ce produit n'exige aucune mesure de précaution particulière. Pour des raisons d'hygiène, il est recommandé d'éviter de manger, boire et fumer pendant la mise en œuvre de ce produit. Conserver hors de portée des enfants.

Pour toute information complémentaire, merci de nous contacter sur notre site internet www.uzin.fr ou de nous appeler au +49 (0)731 4097-0

Élimination:

Les cartonnages et sachets parfaitement vidés peuvent être recyclés. Les restes de produit peuvent être jetés avec les déchets ménagers.

Garantie:

UZIN garantit 5 ans toutes les propriétés mentionnées dans ces instructions de mise en œuvre.

- Travailler dans les règles de l'art, conformément aux textes techniques relatifs à la pose de revêtement de sol, respecter les normes et règles professionnelles nationales (EN, DIN, VOB, OE, SIA), etc., en vigueur à la date d'exécution des travaux.

Dans tous les cas, procéder sur site, avant mise en œuvre, à des tests de collage préalables.

Toute garantie est exclue si:

- l'endroit et l'envers du profilé caoutchouc n'ont pas été nettoyés - par voie humide - avant la mise en œuvre.
- le produit est soumis à des sollicitations inhabituelles, en particulier chimiques ou mécaniques.
- l'utilisation ou la mise en œuvre diverge de celle préconisée dans ces instructions de mise en œuvre.
- l'Adhésif Goman 50 a subi l'humidité.
- la pose est intervenue par température < 15°C (au mur).
- l'Adhésif Goman 50 est utilisé en zones soumises à une humidité de l'air importante/à des contraintes thermiques (par exemple dans les jardins d'hiver).