

Ruban adhésif spécial pour les profilés en caoutchouc (et remontées en plinthe)

Goman 90



Collage sûr des profilés en caoutchouc

Domaines d'utilisation:

Adhésif acrylate spécial, pour le collage rapide et fiable des profils d'appui en caoutchouc. L'adhésif Goman 90 permet un travail propre, rapide et sans solvant. Pour l'intérieur.

► Adapté pour les:

- revêtements en caoutchouc
- plinthes à gorge en caoutchouc
- plinthes d'angle en caoutchouc
- plinthes en caoutchouc
- plinthe profilée en caoutchouc (élément mural)
- frises pour escalier en caoutchouc

► Pour application sur:

- Crépi / enduit non pulvérulent
- Maçonnerie
- Métal (non traité)
- Peinture
- Plastique
- Bois
- Béton
- Céramique
- Plâtre (avec primaire)
- Papiers peints
- Ragréage (avec primaire)

Composants: Copolymères acrylates, agents mouillants, antimousse, trame, papier

Offre la meilleure sécurité contre les émissions, et donc contribue à un climat ambiant sain. Porte le label Ange Bleu «Blauer Engel» pour les colles pour revêtements de sol et autres produits de pose à faible émission selon la norme RAL-UZ 113.



ÖKOLINE



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

pour Profils d'appui caoutchouc (à gorge)
SUR Supports avec aspérités jusqu'à 1 mm

Propriétés:

- Aucune colle contact nécessaire
- Air ambiant propre
- Sans solvant
- Aucun étalement préalable de la plinthe ni aucun encollage nécessaires
- 3 à 5 fois plus rapide
- Label Ange Bleu „Blauer Engel” selon la norme RAL-UZ 113
- EMICODE EC1 PLUS / A très faible émission

Caractéristiques techniques:

Emballage:	Carton
Largeur de rouleau:	90 mm
Longueur du rouleau:	50 m
Tenue en stock:	Minimum 2 ans
Couleur:	Transparent avec trame verte
Température du support:	Minimum 15 °C
Temps de gommage:	Néant
Temps de travail:	Néant
Sollicitable:	Immédiatement après collage
Traitement / Soudage des joints:	Immédiatement après collage

Préparation:

- ▶ Le support doit être sec en permanence, dur, porteur, plan et exempt de graisse, poussières et silicone, conformément aux normes nationales en vigueur (EN, DIN, VOB, OE, SIA).
- ▶ Les papiers peints doivent être parfaitement collés ou coupés sur la hauteur couverte par la plinthe et retirés.
- ▶ Lier la poussière avec un primaire sans solvant (p.ex. UZIN PE 260).
- ▶ Avant collage, le revêtement et l'Adhésif Goman 90 doivent être suffisamment détendus, acclimatés et adaptés aux conditions climatiques de l'utilisation future.

Matériel nécessaire:

- ▶ Goman 90, maroufleur liège, chiffons, cutter à moquette



Mise en œuvre:

- ▶ Coller le revêtement en caoutchouc intégralement au sol, conformément aux recommandations de son fabricant et jusqu'à 10 cm du mur (marquage préalable).



- ▶ Placer la rondelle de papier anti-adhésive sur le dérouleur
- ▶ Poser le rouleau d'Adhésif Goman 90 sur la rondelle de papier



- ▶ Appliquer l'Adhésif Goman 90 au mur avec le dérouleur à 4 mm du sol
- ▶ Bien maroufler



- ▶ Couper le profil d'appui préalablement nettoyé et ajusté en onglet dans les angles
- ▶ Couper le papier protecteur de l'adhésif Goman 90 à 2 cm du bord inférieur puis le retirer



- ▶ Mettre en place le profil à gorge à partir d'un angle
- ▶ Sans tension ni traction, le maroufler sur l'Adhésif Goman 90



- ▶ A partir du bord du revêtement caoutchouc posé, appliquer Goman 90 sur le sol et bien maroufler
- ▶ Chevaucher légèrement sur le profil à gorge
- ▶ Au niveau de l'angle, juxtaposer les bandes d'Adhésif Goman 90



- ▶ Couper une bande de revêtement de 19 cm de largeur
- ▶ Découper les angles rentrants/sortants avec un gabarit puis ajuster
- ▶ Chaque élément sera mis en place séparément



- ▶ Retirer le papier protecteur de l'Adhésif Goman 90 collé sur le sol
- ▶ Poser le revêtement caoutchouc, juxtaposé au revêtement de sol
- ▶ Sur le sol, bien maroufler toute la surface, éventuellement avec la roulette de marouflage



- ▶ Rabattre le revêtement côté mur vers le bas et retirer le papier protecteur
- ▶ Presser le revêtement sur le profilé à gorge, puis le relever, le coller au mur et bien maroufler sur toute la surface ou maroufler à la roulette.



Important:

Stocker sur le côté protégé, au frais, au sec et à l'abri du soleil.

Sécurité du travail / Protection de l'environnement:

Ce produit n'exige aucune mesure de précaution particulière. Pour des raisons d'hygiène, il est recommandé d'éviter de manger, boire et fumer pendant la mise en œuvre de ce produit. Conserver hors de portée des enfants. Pour toute information complémentaire, merci de nous contacter sur notre site internet www.uzin.fr ou de nous appeler au +49 731 4097-0.

Elimination:

Les cartonnages et sachets parfaitement vidés peuvent être recyclés. Les restes de produit peuvent être jetés avec les déchets ménagers.

Garantie:

UZIN garantit 5 ans toutes les propriétés mentionnées dans ces instructions de mise en œuvre.

- Travailler dans les règles de l'art, conformément aux textes techniques relatifs à la pose de revêtement de sol, respecter les normes et règles

professionnelles nationales (EN, DIN, VOB, OE, SIA), etc., en vigueur à la date d'exécution des travaux.

- Dans tous les cas, procéder sur site, avant mise en œuvre, à des tests de collage préalables.

Toute garantie est exclue si:

- l'endroit et l'envers du profil caoutchouc n'ont pas été nettoyés – par voie humide – avant la mise en œuvre
- le produit est soumis à des sollicitations inhabituelles, en particulier chimiques ou mécaniques
- l'utilisation ou la mise en œuvre diverge de celle préconisée dans ces instructions de mise en œuvre
- l'Adhésif Goman 90 a subi l'humidité.
- la pose est intervenue par température < 15°C (au mur)
- l'Adhésif Goman 90 est utilisé en zones soumises à une humidité de l'air importante / à des contraintes thermiques (par exemple dans les jardins d'hiver).