

Ruban adhésif spécial pour les plinthes Döllken à âme MDF

Toptac 35

Collage sûr de plinthes Döllken à âme MDF

Domaines d'utilisation:

Adhésif spécial pour le collage des plinthes à âme bois DÖLLKEN. L'adhésif Toptac 35 garantit une mise en œuvre rapide et sans solvant à l'intérieur.

► Adapté pour les:

- Plinthe à âme bois DÖLLKEN S 60
- Plinthe à âme bois DÖLLKEN S 100
- Plinthe à âme bois DÖLLKEN C 60
- Plinthe à âme bois DÖLLKEN D 60
- Plinthe à âme bois DÖLLKEN TS 60
- Plinthe à âme bois DÖLLKEN TS 100
- Profil base DÖLLKEN GP 20
avec les Plinthes déco DÖLLKEN MD 63 et SL 48

► Pour application sur:

- Crépi / enduit non pulvérulent
- Maçonnerie
- Métal (non traité)
- Peinture
- Plastique
- Bois
- Béton
- Céramique
- Plâtre (avec primaire)
- Papiers peints*
- Ragréage (avec primaire)

* Voir «Préparation»



ÖKOLINE



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

pour plinthes Döllken à âme bois
SUR Supports avec aspérités jusqu'à 1 mm

Composants: Copolymères acrylates, agents mouillants, anti-mousse, trame, papier.

Propriétés:

- Garantie système DÖLLKEN / UZIN
- Aucune fragilisation, adhérence fiable et durable
- Rapide également sur béton et métal
- Application simplifiée avec l'Applicateur Toptac
- Sans solvant
- Label Ange Bleu „Blauer Engel” selon la norme RAL-UZ 113
- EMICODE EC1 PLUS / A très faible émission

Caractéristiques techniques:

Emballage:	Carton
Largeur de rouleau:	35 mm
Longueur du rouleau:	50 m
Tenue en stock:	Minimum 2 ans
Couleur:	Transparent avec trame verte
Température du support:	Minimum 15 °C
Temps de gommage:	Néant
Temps de travail:	Néant
Sollicitable:	Immédiatement après collage
Traitement / Soudage des joints:	Immédiatement après collage


Offre la meilleure sécurité contre les émissions, et donc contribue à un climat ambiant sain. Porte le label Ange Bleu „Blauer Engel” pour les colles pour revêtements de sol et autres produits de pose à faible émission selon la norme RAL-UZ 113.

Préparation:

- ▶ Préparation du support: le support doit être sec en permanence, dur, porteur, plan et exempt de graisse, poussières et silicone, conformément aux normes nationales en vigueur (EN, DIN, VOB, OE, SIA)
- ▶ Les papiers peints doivent être parfaitement collés ou coupés sur la hauteur couverte par la plinthe et retirés.
- ▶ Stockage / Transport: ne pas enrouler une plinthe à âme (formation de tensions ou déformation)
- ▶ Lier la poussière avec un primaire sans solvant (UZIN Planus, UZIN PE 260 ou UZIN PE 360)

Matériel nécessaire:

- ▶ Toptac 35, applicateur Toptac, maillet caoutchouc, cutter à moquette



Astuces de mise en œuvre:

- ▶ Pour une découpe facilitée, humidifier les mains et le cutter avec de l'eau

Mise en œuvre:



- ▶ Relever l'axe du rouleau et le bloquer
- ▶ Mettre en place la rondelle de papier anti-adhésive



- ▶ Placer le rouleau de Toptac 35 dans l'applicateur en fonction du sens de l'application
- ▶ Remettre l'axe en place



- ▶ Placer l'Adhésif Toptac 35 au mur avec l'applicateur
- ▶ Pour les plinthes TS 100 et S 100 mettre en place à la main une seconde bande d'Adhésif Toptac 35 directement au-dessus de la première



- ▶ Retirer le papier protecteur
- ▶ Poser la plinthe à âme bois sur l'Adhésif Toptac 35
- ▶ Maroufler point par point au maillet caoutchouc

Applicateur Toptac:



- ▶ Avancer dans l'angle jusqu'à la moitié de l'élément pivot



- ▶ Dégager la roulette de marouflage arrière du mur
- ▶ Faire pivoter l'appareil autour de l'angle, de sorte que l'élément pivot reste en contact avec le mur



- ▶ Guider l'applicateur jusqu'à l'angle
- ▶ Faire tourner l'élément pivot



- ▶ Epouser l'angle proprement à l'aide de l'élément pivot
- ▶ Couper l'Adhésif Toptac 35 dans l'angle

Important:

Stocker sur le côté protégé, au frais, au sec et à l'abri du soleil.

Sécurité du travail / Protection de l'environnement:

Ce produit n'exige aucune mesure de précaution particulière. Pour des raisons d'hygiène, il est recommandé d'éviter de manger, boire et fumer pendant la mise en œuvre de ce produit. Conserver hors de portée des enfants.

Pour toute information complémentaire, merci de nous contacter sur notre site internet www.uzin.fr ou de nous appeler au +49 731 4097-0.

Élimination:

Les cartonnages et sachets parfaitement vidés peuvent être recyclés. Les restes de produit peuvent être jetés avec les déchets ménagers.

Garantie:

UZIN et DÖLLKEN garantissent 5 ans toutes les propriétés mentionnées dans les instructions de mise en œuvre.

- Respecter les fiches techniques des produits utilisés, les normes et règles professionnelles nationales relatives à la technique de pose (EN, DIN, VOB, OE, SIA), etc., en vigueur à la date d'exécution des travaux.

Dans tous les cas, procéder sur site, avant mise en œuvre, à des tests de collage préalables.

Toute garantie est exclue si:

- le produit est soumis à des sollicitations inhabituelles, en particulier chimiques ou mécaniques
- l'utilisation ou la mise en œuvre diverge de celle préconisée dans ces instructions de mise en œuvre
- en présence de tensions aux extrémités de la plinthe aucune pointe/agrafe n'a été utilisée
- l'Adhésif Toptac 35 a subi l'action de l'humidité
- la pose est intervenue par température < 15 °C (au mur)
- l'Adhésif Toptac 35 est utilisé en zones soumises à une humidité de l'air importante / à des contraintes thermiques (par exemple dans les jardins d'hiver).