

UZIN SPEZIALFÜLLSTOFFE UND SANDE

UZIN PERLSAND 0.8 QUARZSAND

Feuergetrockneter Quarzsand der Körnung 0,3 – 0,8 mm zum Füllen und Abstreuen

- ▶ Das Abstreuen von Epoxi-Produkten ergibt eine sichere und griffige Verbindung für nachfolgende Schichten
- ▶ Zum Füllen und Verdicken von Gieß- und Klebharzen, ergibt einen homogenen Mörtel

Anwendung:

- ▶ Für alle Reaktionsharz-Grundierungen wie z. B. UZIN PE 460, UZIN PE 480, UZIN PE 414 Turbo
- ▶ Für alle Riss-, Gieß- und Klebharze wie z. B. UZIN KR 416 oder UZIN KR 516

Eigenschaften:

- ▶ Ergibt griffige Untergründe
- ▶ Füllt und stellt die Konsistenz ein
- ▶ Für den Innen- und Außenbereich



UZIN STRECKSAND 2.5 QUARZSAND

Feuergetrockneter Quarzsand der Körnung 1,0 – 2,5 mm zum Strecken von Spachtelmassen

- ▶ Reduziert Spannungen in Spachtelmassen und Mörteln, dadurch mehr Sicherheit

Anwendung:

- ▶ Zum Strecken von UZIN Spachtelmassen bei höheren Schichtdicken
- ▶ Zum Herstellen von Mörteln, zum Ausbessern und Füllen

Eigenschaften:

- ▶ Füllt und dient zur Konsistenz-einstellung
- ▶ Reduziert Spannungsneigung
- ▶ Für den Innen- und Außenbereich



UZIN XS SPEZIALFÜLLSTOFF GROB

Feuergetrocknete Quarzsandmischung der Körnung 0,1 – 3,2 mm zur Herstellung von Reaktionsharz-estrichen und Reaktionsharzmörteln

- ▶ Fertig vorgemischt

Anwendung:

- ▶ Zur Herstellung von Reaktionsharzestrichen und -mörteln mit codex ER 100, sowie UZIN PE 460 und UZIN PE 480

Eigenschaften:

- ▶ Für den Innen- und Außenbereich



Arbeits- und Umweltschutz:

Die Verwendung einer Hautschutzcreme wird grundsätzlich empfohlen. Beim Anmischen Staubschutzmaske tragen. Arbeits- und Umweltschutzhinweise der mitverwendeten Produkte ebenfalls beachten.

Entsorgung:

Produktreste weiter verwenden. Nicht in die Kanalisation, in Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen. Restentleerte, rieselfreie Gebinde sind recyclingfähig.