

Sable siliceux

# UZIN Perlsand 0.8

Sable siliceux sec, de grain 0,3 à 0,8 mm pour charger et épandre

**DOMAINES D'APPLICATION :**

- ▶ Pour tous les produits aux résines réactives, par exemple UZIN PE 460, UZIN PE 470, UZIN PE 412 Turbo, UZIN KR 416, UZIN KR 410 et UZIN KR 516

**POUR APPLICATION SUR :**

- ▶ Forme des supports rugueux
- ▶ Pour charger les produits et ajuster la consistance



- ▶ Forme des supports rugueux
- ▶ Pour charger les produits et ajuster la consistance

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :**

Emballage	sac
Conditionnement	25 kg
Couleur	gris clair

## **SÉCURITÉ DU TRAVAIL ET DE L'ENVIRONNEMENT :**

Pour la mise en oeuvre, utiliser une crème de protection de la peau. Pendant le gâchage, porter un masque de protection contre la poussière. Respecter les indications de la rubrique «Sécurité du travail et de l'environnement» des fiches techniques des autres produits utilisés.

## **ÉLIMINATION :**

Rassembler si possible les restes de produits et les utiliser. Ne pas verser le produit dans les égouts, les eaux ou la terre. Recyclage possible des emballages totalement vidés.