

Primaire système filmogène

UZIN PLANUS

Primaire permettant la dépose sans résidus d'UZIN Sigan ou d'UZIN Elements sur masse de ragréage, panneau de particules et métal

DOMAINE D'APPLICATION PRINCIPAL :

- ▶ UZIN Sigan
- ▶ UZIN Elements

APPROPRIÉ SUR / POUR :

- ▶ un ragréage ciment
- ▶ un ragréage sulfate de calcium
- ▶ un ragréage 2-C PU (par ex. UZIN KR 410)
- ▶ une barrière anti-humidité époxy
- ▶ panneaux MDF
- ▶ de l'aluminium et du métal
- ▶ un sol chauffé par circuit d'eau régulé
- ▶ une sollicitation élevée en milieu commercial et industriel (par ex. chariot élévateur)



AVANTAGES / PROPRIÉTÉS DU PRODUIT :

Primaire dispersion à très faible émission, pour application sur un ragréage, du panneau de particules, du métal, en vue de coller un revêtement de sol adapté avec Sigan ou Sigan Elements. Prêt à l'emploi, pour une application aisée. Fixe la poussière de surface et génère un film régulier pour une adhérence fiable et une aptitude ultérieure à la dépose sans résidus de Sigan ou Sigan Elements.

- ▶ garantit un collage sûr d'un revêtement de sol avec Sigan ou Sigan Elements Plus
- ▶ garantit le retrait sans résidus d'un revêtement de sol posé avec Sigan ou Sigan Elements



CARACTÉRISTIQUE TECHNIQUE :

Emballage	bidon plastique
Conditionnement	5 kg
Tenue en stock	min. 12 mois
Couleur à l'état liquide	blanc / laiteux
Couleur à l'état sec	transparent
Consommation	70 - 100 g/m ²
Temps de séchage	2 heures*
Temp. min. de mise en oeuvre	16 °C au sol

*À 23 °C et 50 % d'humidité relative



pour Sigan 1 ou Sigan Elements Plus
SUR ragréage, panneaux de bois aggloméré, métal

PRÉPARATION DU SUPPORT :

- ▶ Le support doit être sain, plan, sec en permanence, sans fissures, propre et exempt de toute substance susceptible de nuire à l'adhérence.
- ▶ Contrôler le support conformément aux normes et notices en vigueur et signaler tout défaut.
- ▶ Nettoyer et dégraisser soigneusement l'aluminium et les métaux inoxydables ; mater si nécessaire.
- ▶ Respecter les fiches techniques des produits utilisés ainsi que celles du revêtement de sol.

MISE EN ŒUVRE :

1. Avant utilisation, acclimater l'emballage à la température ambiante puis bien agiter. Transvaser ensuite le contenu dans un seau propre.
2. Appliquer le Primaire spécial prêt à l'emploi, avec le Rouleau mousse UZIN, en une fine couche régulière et croisée. Éviter toute formation de flaques / gouttes ou stries. Sur un matériau à base de bois, appliquer deux couches avec le Rouleau nylon-peluche. Après séchage, la surface doit présenter un film fin (légèrement brillant).
3. Nettoyer immédiatement le rouleau et les souillures fraîches avec de l'eau.
4. Temps de séchage selon les conditions climatiques et le support, env. 2 - 24 h (à 23 °C et 50 % d'humidité relative de l'air). Pour une chape / un ragréage à base de sulfate de calcium, le séchage peut durer jusqu'à 4 heures. Planus doit être absolument sec avant la pose de Sigan ou Sigan Elements !

IMPORTANTES DIRECTIVES :

- ▶ Protéger l'emballage d'origine du gel et du rayonnement direct du soleil. Stocké dans un endroit modérément frais, le produit se conserve pendant au moins 12 mois. Refermer hermétiquement un emballage entamé et utiliser rapidement son contenu. Avant utilisation, laisser le primaire revenir à température ambiante.
- ▶ Peut être recouvert ultérieurement d'une nouvelle couche de Planus sans ponçage préalable.
- ▶ Dans certains cas, peut être recouvert ultérieurement d'une colle dispersion sans ponçage préalable. Pour le collage de parquet, poncer Planus.
- ▶ Les règles généralement admises de la branche et de la technique pour la pose de revêtements de sol, ainsi que les normes nationales en vigueur, sont à prendre en compte (par ex. EN, DIN, VOB, ÖNORM, SIA, etc.). Les normes et fiches techniques suivantes sont applicables et font l'objet d'une attention particulière :
 - DIN 18 365 „Travaux de revêtement de sol", Ö-Norme B 5236
 - Notice TKB „Colles sèches" et „Évaluation et préparation des supports".
 - Notice BEB „Evaluation et préparation du support"

Garantie :

UZIN garantit pendant 5 ans toutes les propriétés mentionnées dans les instructions de mise en œuvre.

Planus satisfait aux exigences du VOB, partie C, point 2.7 « Colles » : « Elles forment une liaison solide et durable, n'altèrent ni le revêtement de sol ni le support et ne provoquent aucune nuisance après leur mise en œuvre. »

La garantie est exclue lorsque :

- ▶ Planus est utilisé à l'extérieur.
- ▶ le produit est soumis à des influences inhabituelles, notamment de nature chimique ou mécanique..
- ▶ des fissures apparaissent dans le support en raison d'une résistance insuffisante de celui-ci.
- ▶ l'application / l'utilisation diffèrent des directives de mise en œuvre.
- ▶ une décoloration apparaît à la suite de réactions chimiques entre le revêtement de sol et le support.
- ▶ Planus est exposé à l'humidité.
- ▶ la mise en œuvre a été effectuée à une température inférieure à 15 °C au niveau du sol.
- ▶ Planus est utilisé en milieu où l'humidité de l'air est élevée.

AVANTAGES ENVIRONNEMENTAUX :

- ▶ Sans solvant
- ▶ EMICODE EC 1 PLUS – À très faible émission.
- ▶ DE-UZ 113 / Respectueux de l'environnement

COMPOSITION :

Dispersion aqueuse de polymère, conservateurs, additifs et eau.

SÉCURITÉ DU TRAVAIL ET DE L'ENVIRONNEMENT :

Sans solvant. Pour la mise en oeuvre, veiller à maintenir une bonne ventilation des locaux et utiliser une crème de protection de la peau. Conserver hors de la portée des enfants. Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation. En cas de contact avec les yeux ou la peau, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau. Ne pas verser le produit dans les égouts, l'eau ou le sol. Nettoyage des outils directement après utilisation avec de l'eau et du savon. Conditions de pose conformes aux normes, et supports, primaires et ragréages parfaitement secs sont les conditions essentielles à l'obtention après travaux d'un air ambiant d'excellente qualité. Contient : Isothiazolinones, Bronopol. Informations pour les personnes allergiques: +49 731 4097-0 (Allemagne).

ÉLIMINATION :

Rassembler si possible les restes de produit et les utiliser. Ne pas verser le produit dans les égouts, les eaux ou la terre. Recyclage possible des emballages totalement vidés. Élimination spéciale des restes de produit liquide et des emballages contenant des restes de produit liquide. Élimination des emballages contenant des restes de produit durci avec les déchets de chantier.