

Colle sèche en plein premium

UZIN SIGAN®

Colle sèche amovible sans résidus pour revêtement de sol souple ou textile sur support lisse ou sur revêtement existant non structuré

POUR APPLICATION SUR :

Adapté pour :

- ▶ pour les revêtements PVC hétérogènes et homogènes
- ▶ pour les caoutchouc homogènes jusqu'à 3,5 mm
- ▶ pour les revêtements de sol vinyle tissés
- ▶ pour les revêtements de sol textiles tuftés et aiguilletés à envers courants (sauf envers PVC)
- ▶ pour les revêtements de sol textiles floqués
- ▶ pour les dalles moquette plombantes amovible

Compatible :

- ▶ aux sollicitations des sièges à roulettes
- ▶ aux sollicitations en milieu commercial et industriel (par ex. transpalette ou chariot élévateur)
- ▶ aux planchers chauffants

POUR APPLICATION SUR :

En collage direct sur un revêtement de sol existant tel que :

- ▶ PVC
- ▶ LVT (lisse)
- ▶ Linoléum
- ▶ Caoutchouc (lisse)
- ▶ Revêtement en résine PU ou époxy (lisse, non poreux, âgé d'au moins 3 mois)
- ▶ Pierre artificielle, terrazzo, carrelage (lisse et sans décalage)

En liaison avec le primaire d'adhérence UZIN PLANUS sur support brut tel que :

- ▶ Ragréage base ciment ou sulfate de calcium
- ▶ Ragréage PU UZIN KR 410
- ▶ Barrière anti-remontée d'humidité UZIN PE 470
- ▶ UZIN RenoTop PLUS
- ▶ Panneau MDF
- ▶ Aluminium ou métal




PROPRIÉTÉS :

Uzin Sigan est un film porteur micro-perforé breveté enduit de colles acryliques sur ses 2 faces. Il permet la pose de revêtements de sol textiles et résilients qui peuvent être déposés ultérieurement sans laisser de traces.

- ▶ Mise en œuvre simple et rapide
- ▶ Aucun temps de gommage
- ▶ Une pose sans cloque, grâce à la microperforation et aux canaux d'évacuation de l'air
- ▶ Aucune perte d'exploitation
- ▶ Le revêtement de sol est circulaire, sollicitable et soudable immédiatement
- ▶ Dépose ultérieure sans trace
- ▶ Pour l'intérieur

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Emballage	carton
Conditionnement	carton de 20 m² surface: 75 cm x 25 m ruban: 5 cm x 25 m
Tenue en stock	5 ans en emballage d'origine
Couleur	blanc / transparent
Temps de travail	illimité
Circulaire	immédiatement après collage
T° min. de mise en oeuvre	15 °C au sol
Sollicitable	immédiatement après collage
Soudage des joints	immédiatement après collage



Pour revêtements de sols souples et textiles neufs
SÛR supports neufs et revêtement existants

PRÉPARATION DU SUPPORT :

Le support doit être résistant, plan, sec en permanence, propre, non fissuré et exempt de toutes substances susceptibles de diminuer l'adhérence.

Contrôler que le support correspond bien aux normes et fiches en vigueur et émettre des réserves en cas de déficience.

Aspirer soigneusement la surface. Nettoyer les revêtements de sol existants à l'eau (sans les décaper). Appliquer le primaire et ragréage UZIN adapté sur tout autre support.

Nettoyer soigneusement l'aluminium ou l'acier inoxydable, le dégraisser et le dépolir.

Appliquer UZIN PLANUS sur les supports compatibles et laisser sécher suffisamment.

Essai de collage (obligatoire) : appliquer UZIN Sigan® sur le support et maroufler. Si des bulles apparaissent ou si UZIN Sigan® se décolle du support, répéter les étapes de préparation et, le cas échéant, demander conseil au Service Technique.

Laisser le revêtement de sol et Uzin Sigan® s'acclimater et se détendre suffisamment (48 h) dans la pièce de pose conformément aux indications du fabricant.

Observer les fiches techniques des produits UZIN utilisés et des revêtements de sol mis en oeuvre.

MISE EN OEUVRE :

Pose du ruban périphérique UZIN Sigan®

- ▶ Poser le ruban périphérique le long des murs, portes et éléments de construction verticaux afin
 - de compenser les irrégularités des murs
 - d'assurer une adhérence renforcée en périphérie
 - de faciliter le collage dans un endroit difficile d'accès
- ▶ Poser le ruban périphérique UZIN Sigan® bord à bord ou, en cas de chevauchement, le recouper bord à bord.

Pose de UZIN Sigan®

Dérouler UZIN Sigan® dans le sens de pose du nouveau revêtement de sol, bien maroufler puis recouper bord à bord avec un cutter à lame croche ou poser directement bord à bord avec une largeur de joint maximale de 3 mm.

Veiller à ne pas endommager le support existant.

Poser la dernière bande d'UZIN Sigan® à partir du mur et recouper la zone de recouvrement bord à bord.

Remballer le reste du rouleau d'UZIN Sigan® dans son carton d'origine.

Remarques :

Ne jamais coller la face la plus adhérente du film (recouverte du papier protecteur) sur le support.

Avec un revêtement de sol souple, le spectre des canaux d'aération peut apparaître à la surface.

Lors de la mise en oeuvre, n'étaler que la quantité d'UZIN Sigan® pouvant être revêtue le même jour.

Pose du revêtement de sol

- ▶ Mettre en oeuvre le revêtement de sol et l'ajuster approximativement. Rabattre le revêtement de sol sur la moitié de sa longueur.

Retirer le papier protecteur

- ▶ Retirer le papier protecteur du ruban périphérique Sigan® puis celui de UZIN Sigan® en tirant droit et à plat jusqu'au revêtement de sol rabattu.
- ▶ Couper le papier protecteur retiré en conservant une longueur de 10cm. La replier sous le revêtement de sol rabattu en formant une languette.
- ▶ Empiler les papiers protecteurs au fur et à mesure, puis les enrouler pour minimiser le volume des déchets.

Pose de revêtement textile:

- ▶ Afficher la première moitié du revêtement textile sans tension ni ondulation, puis maroufler en ajustant parfaitement les bordures.
- ▶ Rabattre la seconde moitié du lé de revêtement puis retirer, à l'aide de la languette créée auparavant, le reste du papier protecteur.
- ▶ Afficher le revêtement textile, maroufler au cylindre à maroufler, et ajuster les découpes en périphérie.
- ▶ Important : le joint du revêtement de sol ne doit pas se trouver au droit du joint de UZIN Sigan®.

Attention: ne pas utiliser de coup de genou ni de pinces à tapis !

Astuce de l'eau pour un revêtement textile: lors de la réalisation des joints, de la découpe et de la mise en place du revêtement textile sous un radiateur, autour d'une colonne, etc., la face adhésive supérieure peut être humidifiée à l'aide d'une éponge afin de neutraliser temporairement le pouvoir adhésif pendant la mise en oeuvre. Dès que l'eau s'est évaporée, UZIN Sigan® retrouve sa pleine adhérence.

Pose d'un revêtement de sol souple:

- ▶ Afficher progressivement la première moitié du revêtement de sol souple (éviter les cloques d'air) et maroufler/cylindrer dans le sens transversal.
- ▶ Relever la seconde moitié du revêtement de sol et retirer le reste du papier protecteur à l'aide du rabat.
- ▶ Afficher lentement le revêtement de sol, maroufler/cylindrer et ajuster en périphérie.
- ▶ Important : le joint du revêtement de sol ne doit pas se trouver au droit du joint de UZIN Sigan®.

Souder les joints et raccords:

Les joints et bords des revêtements de sol souples en lés devront être traités par soudure à chaud ou à froid.

La soudure peut intervenir immédiatement après le collage et sera effectuée conformément aux instructions du fabricant du revêtement de sol.

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE:

Retirer les revêtements de sol sans laisser de résidus – sans endommager le support.

Découper au préalable le revêtement de sol en bandes (env. 25 à 50 cm) à l'aide d'une lame croche. Ne pas endommager le support !

En partant d'un angle, décoller le revêtement du support, avec le ruban adhésif.

Retirer le revêtement de sol avec UZIN Sigan® en formant un angle aigu ou plat.

UZIN Sigan® ne peut plus être séparé du dos du revêtement de sol, mais peut être éliminé sans problème avec le revêtement.

IMPORTANT :

- ▶ Stocker debout, au frais et au sec, à l'abri du soleil. Réenrouler un rouleau entamé dans le papier protecteur.
- ▶ Au niveau des joints et raccords des panneaux de contreplaqué et MDF, appliquer UZIN NC 888S.
- ▶ Pour une pose sur la sous-couche d'interposition acoustique UZIN RenoTop PLUS, appliquer UZIN PE 414 Turbo avec une spatule lisse avant d'appliquer UZIN Planus. Ceci permet d'éviter un éventuel gonflement des joints.
- ▶ Sont adaptés les revêtements en PVC et caoutchouc, revêtements textiles à envers PVC en lés présentant une variation de dimensions $\leq 0.40\%$ (testés conformément aux normes EN 434 ou EN ISO 23999).
- ▶ Les revêtements de sol résilients doivent être soudés généralement. Les préconisations du fabricant du revêtement de sol doivent être respectées lors de la réalisation des soudures. La soudure des joints peut intervenir immédiatement après collage.
- ▶ Avec un revêtement très fin, le spectre des canaux d'évacuation de l'air peuvent apparaître.
- ▶ Respecter les informations données dans les fiches techniques des produits UZIN utilisés. Pour la mise en oeuvre, respecter les DTU, CPT, normes et règles professionnelles, etc. en vigueur à la date d'exécution des travaux.

UZIN accorde une garantie de 5 ans sur toutes les propriétés garanties dans la notice d'application.

La garantie est exclue lorsque :

- ▶ Lorsque UZIN Sigan® est utilisé à l'extérieur, dans des salles d'opération ou dans la construction automobile.
- ▶ Lorsque UZIN Sigan® est soumis à des influences inhabituelles, notamment de nature chimique ou mécanique.
- ▶ En cas de dégradation du support (résistance insuffisante du support).
- ▶ En cas de mise en oeuvre ou d'utilisation non conforme aux instructions d'application (ne jamais l'utiliser sur les murs ou dans les escaliers)
- ▶ les joints des revêtements de sol en lés ou en dalles n'ont pas été soudés thermiquement ou chimiquement.
- ▶ des décolorations apparaissent en raison de réactions chimiques entre le revêtement de sol et le support.
- ▶ des joints ou des déformations se forment en raison de variations dimensionnelles du revêtement de sol.

- ▶ le revêtement de sol a été posé sous traction ou sous tension.
- ▶ de l'humidité agit sur UZIN Sigan®.
- ▶ la pose a été effectuée à une température inférieure à 15 °C (au niveau du sol !).
- ▶ UZIN Sigan® est utilisé dans des zones soumises à des contraintes thermiques élevées (par exemple les vérandas).
- ▶ aucun essai de collage n'a été effectué.

AVANTAGES ENVIRONNEMENTAUX

- ▶ EMICODE EC 1 PLUS – À très faible émission.
- ▶ DE-UZ 113 / Respectueux de l'environnement

COMPOSITION :

Copolymères acrylates, agents antimousse, film synthétique, papier

SÉCURITÉ DU TRAVAIL ET DE L'ENVIRONNEMENT :

Ce produit n'exige aucune mesure de précaution particulière. Pour des raisons d'hygiène, il est recommandé d'éviter de manger, boire et fumer pendant la mise en oeuvre de ce produit. Conserver hors de portée des enfants. Pour toute information complémentaire, merci de nous contacter sur notre site internet www.uzin.fr ou de nous appeler au +49 731 4097-0.

ÉLIMINATION :

Les cartonnages et sachets parfaitement vidés peuvent être recyclés. Les restes de produit peuvent être jetés avec les déchets ménagers.